

Sicherheitsstufen gegen Einbruch und Diebstahl nach VDMA 24992 und Europannorm EN 1143-1 (VdS 2450)

Gewerbliche Nutzung		Private Nutzung
Versicherungswerte	Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Versicherungswerte
• bis € 2.500,-	Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992	• bis € 2.500,-
• bis € 2.500,- unter 300 kg • bis € 10.000,- ab 300 kg	Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992	• bis € 2.500,- unter 200 kg • bis € 40.000,- ab 200 kg
• bis € 5.000,-	Sicherheitsgrad S1, EN 14450	
• bis € 20.000,-	Sicherheitsgrad S2, EN 14450	
• bis € 10.000,-	Widerstandsgrad N/0, EN 1143-1 mit 30/30 RU	• bis € 40.000,-
• bis € 20.000,-	Widerstandsgrad I, EN 1143-1 mit 30/50 RU	• bis € 65.000,-
• bis € 50.000,-	Widerstandsgrad II, EN 1143-1 mit 50/80 RU	• bis € 100.000,-
• bis € 100.000,-	Widerstandsgrad III, EN 1143-1 mit 80/120 RU	• bis € 200.000,-
• bis € 150.000,-	Widerstandsgrad IV, EN 1143-1 mit 120/180 RU	• bis € 300.000,-
• bis € 250.000,-	Widerstandsgrad IV (KB) mit 120 / 180 RU und zusätzlich 1000 RU für Kernbohr-Schutz	• bis € 500.000,-
• bis € 250.000,-	Widerstandsgrad V, EN 1143-1 mit 180/270 RU	• bis € 500.000,-
• bis € 375.000,-	Widerstandsgrad V (KB) mit 180 / 270 RU und zusätzlich 1000 RU für Kernbohr-Schutz	• Direktionsanfrage
• bis € 375.000,-	Widerstandsgrad VI, EN 1143-1 mit 270/400 RU	• Direktionsanfrage
• bis € 500.000,-	Widerstandsgrad VI (KB) mit 270 / 400 RU und zusätzlich 1000 RU für Kernbohr-Schutz	• Direktionsanfrage

Anmerkung zu EN 1143-1: Wertschutzschränke, die ein Eigengewicht unter 1000 kg haben, müssen fachgerecht verankert werden. (gem. VdS 2450)

Definierter Feuerschutz nach Europannorm EN 1047-1

• S 60 P, EN 1047-1	1 Stunde bis 1090°C	Feuersicherheit für Papiere und Werte
• S 120 P, EN 1047-1	2 Stunden bis 1090°C	Feuersicherheit für Papiere und Werte
• S 60 DIS, EN 1047-1	1 Stunde bis 1090°C	Feuersicherheit für Datenträger aller Art
• S 120 DIS, EN 1047-1	2 Stunden bis 1090°C	Feuersicherheit für Datenträger aller Art

Diese Übersicht gilt nur zur Information. Durch das auf der Türinnenseite aufgebrachte Typenschild / Prüflabel ist es dem Sachversicherer möglich, eine Versicherungseinstufung vorzunehmen.

Mindestanforderungen für die Waffenaufbewahrung lt. WaffG

bis 10 Langwaffen + Munition	Sicherheitsstufe A mit Innentresor
mehr als 10 Langwaffen + Munition	Sicherheitsstufe B mit Innenfach oder Grad N/0
bis 10 Langwaffen + bis 2 Pistolen + Munition	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsstufe A mit Innentresor Stufe B oder • Sicherheitsstufe B mit Innentresor oder Widerstandsgrad N/0
bis 10 Langwaffen + bis 5 Pistolen + Munition	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsstufe B mit Innentresor oder Widerstandsgrad N/0
mehr als 10 Langwaffen + mehr als 5 Pistolen + Munition	Widerstandsgrad oder Waffenkammer mit Tür Widerstandsgrad